


CARACTERISTICAS TECNICAS

Largo *	Entre 5,300 y 5,500 Milimetros
Ancho *	2,250 Milimetros
Capacidad de carga **	6,000 Kg
Malacate de izaje *	7,000 Kg
Peso en orden de marcha	1,800 Kg
Montaje en chasis	Sobre chasis abalonado
Desplazamiento	Guías macho hembra
Inclinación de plataforma	Guías pivotadas en sobrechasis
Toma de fuerza y bomba hidráulica	Integrada en caja de velocidad
Accionamiento de plataforma	3 Cilindros hidráulicos
Comando hidráulico de plataforma	Manual
Comando hidráulico de malacate	Manual


EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS INCLUIDOS

- Baulera porta herramientas de 500 x 900 x 400. (1)
- Topes desplazables sobre la plataforma. (2)
- Faros de trabajo en reja de protección de cabina. (2)
- Luces laterales de seguridad. (2)
- Malacates de amarre de vehículos. (2)
- Juego de ganchos dobles para izaje de vehículos. (1)
- Cadena de seguridad con gancho. (1)
- Boggy con 4 ruedas para vehículos inmovilizados o siniestrados. (2)
- Polea de tiro lateral o reenvío. (1)
- Depósito de aire con manómetro y acople rápido. (1)
- Manguera para inflado de neumáticos. (1)
- Borneras hembras de 12 Volt, montadas en chasis. (2)
- Juego de cables de puesta en marcha x 7.500 Mm. (1)
- Tanque de agua de 25 Litros. (1)
- Toma de fuerza (Cardanica o integrada) / Caja de Transferencia (1) **
- Malacate hidráulico con destribo manual. (1)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Faldones Laterales.
- Baliza con Led.
- Barandas volcables.
- Gancho de arrastre con elástico.
- Control remoto inalámbrico.
- Dispositivo para traslado de motos.
- Horquilla trasera para transporte de un segundo vehículo.
- Pinos para contenedores.

SERVICIOS

Servicio técnico post venta sin turno.

Repuestos nacionales y de fácil reposición.

Asistencia y asesoramiento telefónico.

Contamos con la certificación ISO 9001:2008.

Reparación y mantenimiento de unidades de otras marcas.

* Las dimensiones y pesos correspondientes tienen limitaciones variables según el vehículo donde se instale, el modelo del producto y las leyes de tránsito aplicables.

** Varía según limitaciones del vehículo donde se instale el producto.

Electrometalúrgica Chaparro SRL tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos.

Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

La imagen es de carácter ilustrativo.

